



AVK MÄSSINGSVENTIL DET PERFEKTA VALET

UTGÅVA 2



TRYGGHET MED LÅNG LIVSLÄNGD

Servisventil med en genomtänkt konstruktion. Helgjuten konstruktion i högkvalitativ CW 626N mässing. Frostsäker och anpassat för ett nordiskt klimat. Spindel av Duplex 1.4362 och en helt vulkaniserad kil med vårt eget, dricksvattengodkända EPDM-gummi. Kvalitet och hållbarhet rakt igenom och en investering för framtiden.

- Tillverkad för 3600 öppningar och stängningar
- Alla ventiler är tryckprovade före leverans
- Kraftig Duplex-axel 1.4362 mot korrosion och ökad styrka
- Kilen har en dubbeltätande design
- Finns både med EPDM- och NBR vulkaniserad kil
- Anslutning med PRK- eller klämrings-koppling
- Rörgångor
- Valmöjligheter mellan AVK- och norsk topp
- Klick-lås för garnityr
- Lågblyhaltig mässing CW626N. Godkänd i EU:s 4MS lista
- Snabbblåsning av garnityret med nytt lås-clip
- Frostsäker och massivt gjuten
- DN 20 - DN 50 för rör Ø25-63 mm
- Dricksvattengodkänd av KIWA
- Passar enkel- och dubbelbetäckning
- Blow-out säker axel

Kraftig axel av Duplex 1.4362 med max. moment på 200 Nm

Lågblyhaltig mässing CW626N. Godkänd i EU:s 4MS lista

Tät anslutning mot garnityret. För att förhindra att sand och smuts ska blockera spindelfyrkanten.

AVK typskylt visar produktionsdatum, material och test (spårbarhet).

Dammtätning av NBR förhindrar att något tränger in i ventilen. Dammtätningen förhindrar även mot galvaniska element

Klick-lås för garnityr.

Dubbla oringar mot axel ökar säkerheten mot läckage

Rullpressade gängor på axeln vilket ger hög styrka och låg friktion. Stängningsmomentet på ventilen är 15-25 Nm

Vulkaniserad kil med EPDM gummi godkänt för dricksvatten utformad med dubbla tätningar.

Oringstättning med radial kompression. Ger stor säkerhet mellan överdel och hus. Förhindrar att smuts kommer in i ventilen

Bearbetat genomlopp. Beläggningar har mycket svårt att fastna

Försmorda klämringskopplingar. Tätade med plastlock under transport.



Servisventiler av mässing för dricksvatten

16/00-010 Servisventil med dragfasta skruvkopplingar för PE-rör. Mässing EPDM gummi Medurs stängning PN16 DN 25-50 T-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-00-0540099	4303169	25	32	PN16	2,0
		16-040-00-0540099	4303170	32	40	PN16	2,4
		16-050-00-056	4303171	40	50	PN16	3,0
		16-063-00-056	4303172	50	63	PN16	3,5

16/05-010 Servisventil av med dragfasta skruvkopplingar för PE-rör. Spindel i Duplex 1.4362. Mässing EPDM-gummi godkänt för dricksvatten Medurs stängning PN16 DN 25-50 AVK-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-05-0040099	4303165	25	32	PN16	2,2
		16-040-05-0040099	4303166	32	40	PN16	2,5
		16-050-05-006	4303167	40	50	PN16	3,0
		16-063-05-006	4303168	50	63	PN16	3,5

16/20-010 Servisventil med PRK-kopplingar för PE-rör. Spindel i Duplex 1.4362. Mässing EPDM-gummi godkänt för dricksvatten Medurs stängning PN16 DN 25-50 T-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-025-20-0540099		20	25	PN16	0,7
		16-032-20-0540099	4303151	25	32	PN16	1,9
		16-040-20-0540099	4303152	32	40	PN16	2,2
		16-050-20-056	4303153	40	50	PN16	3,0
		16-063-20-056	4303154	50	63	PN16	3,5

16/25-010 Servisventil med PRK-kopplingar för PE-rör. Spindel i Duplex 1.4362. Mässing EPDM-gummi godkänt för dricksvatten Medurs stängning PN16 DN 25-50 AVK-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-25-0040099	4303141	25	32	PN16	2,0
		16-040-25-0040099	4303142	32	40	PN16	2,3
		16-050-25-006	4303143	40	50	PN16	3,0
		16-063-25-006	4303144	50	63	PN16	3,5

Servisventiler av mässing för avloppsvatten

16/02-001 Servisventil med dragfasta skruvkopplingar för PE-rör. Mässing NBR-gummi Medurs stängning PN16 DN 25-50 T-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-02-0530099	4329034	25	32	PN16	2,0
		16-040-02-0530099	4329032	32	40	PN16	2,4
		16-050-02-053	4329035	40	50	PN16	3,0
		16-063-02-053	4329036	50	63	PN16	3,5

16/05-015 Servisventil med dragfasta skruvkopplingar för PE-rör. Mässing NBR-gummi Medurs stängning PN16 DN 25-50 AVK-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-05-0030099	4328519	25	32	PN16	2,2
		16-040-05-0030099	4328520	32	40	PN16	2,5
		16-050-05-003	4328521	40	50	PN16	3,0
		16-063-05-003	4328522	50	63	PN16	3,5

16/25-015 Servisventil med PRK-kopplingar för PE-rör. Spindel i Duplex 1.4362. Mässing NBR-gummi Medurs stängning PN16 DN 25-50 AVK-topanslutning		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		16-032-25-0030099	4303176	25	32	PN16	2,0
		16-040-25-0030099	4303177	32	40	PN16	2,3
		16-050-25-003	4303178	40	50	PN16	3,0
		16-063-25-003	4303179	50	63	PN16	3,5

Arvet vi lämnar efter oss

AVK strävar ständigt för att möta marknadens krav samt ligga i framkant när det kommer till miljö och hållbarhet. Vi känner ett ansvar för vad vi lämnar efter oss till nästkommande generationer, och det är just nästkommande generationer som en dag kommer att gräva upp och byta ut ventilerna som vi installerar idag...

Environmental Product Declaration, EPD

Våra servisventiler av mässing har en fullständig miljövarudeklaration tillgänglig. Vi är verkligen stolta över våra mässingsventiler och dess blygsamma påverkan på vår miljö. Lågblyhaltig mässing och en lång livslängd gör dess inverkan på vår miljö och framtid minimal.

I vår omfattande miljövarudeklaration kan man uförligt utläsa fullständig innehållsdeklaration för tillverklingsmaterial samt produktens totala miljöpåverkan, från tillverkning och till transport fram tills dess livslängd beräknas vara över, då nästa generation får äran att ersätta den.



AVK Sverige AB
Industrigatan 28
281 43 Hässleholm

Växel: 0451-458 00
E-post: sales@avkvalves.se
Webb: www.avkvalves.se

Utgåva 2. 2025-11-28
Copyright©AVK Sverige AB 2025

